



## GA-A1602 产品规格书

基于 X86 系列的工控整机

广州高能计算机科技有限公司

通讯地址：深圳市宝安区西乡镇航城街道洲石路 642-2 号易尚三维产业园 8 楼

联系电话：(+86 0755) 26604364

传 真：(+86 0755) 26604364

公司官网：<http://www.gnhpc.com/>

版本变更记录			
版本	日期	注释	编制
V1.0	2019-12-19	首次发行	

## 目录

- 产品图..... 2
- 产品特点..... 3
- 应用领域..... 3
- 产品规格参数..... 4
- 产品接口示意图..... 5

### ➤ 产品图



## ➤ 产品特点

- @ 整机采用双风扇散热设计，具有良好的散热效果
- @ 支持 Intel 第 6 代高性能桌面处理器（可选第 7 代 CPU）
- @ 支持 3 路独立显示，8 个 COM，4 个 USB3.0，10 个 USB2.0
- @ 内置 ATX 电源，外部 AC100~240V 输入

## ➤ 应用领域

广泛应用于金融、能源、电力、军工、轨道交通、自助等领域

➤ 产品规格参数

高能计算机 GA-A1602 产品规格参数	
CPU	I5-6500(可选配 Intel 第 6、7 代其他处理器)
芯片组	Intel H110
内存	2* DIMM , DDR4, 最大支持 32GB 内存
存储	3* SATA3.0, 1* M.2(SSD)
声卡	ALC662 1 * 3.5mm 音频插座(Line out, Mic in)
以太网	2 * RJ45 Port, 1* M.2 Key E, 2*Realtek RTL8111H 千兆网卡
显示	2 * VGA, 1 * HDMI, 1*EDP(内置) 双显: VGA+VGA,VGA+HDMI,HDMI+EDP,EDP+VGA
COM	8 * COM(RS-232)
其他接口	1 * CPU Socket 1151 4 * USB3.0 10* USB 2.0 1 * 2x5 PIN 排针(Line out2, Mic in2) 1 * Key-E (WIFI) , 1 * Key-B (SSD/4G) 1 * 系统风扇座子,1 * CPU 风扇座子 1 * 1x2PIN 开关插针孔 1 * 1x2PIN 复位插针孔

版型	240*244*115mm(宽*深*高)
BIOS	/
系统软件	WIN7/WIN10/Linux
供电	AC100~240V 输入
工作温度	-15~60 °C
存储温度	-25~75°C

## ➤ 产品接口示意图



